Kontrollschacht KS2 (Gehweg),
DN 800, PE,
D 256,05,
S 254,86
Kontrollschacht KS3 (Gehweg),
DN 800, PE,
D 255,89
S 254,60
Kontrollschacht KS4 (Gehweg),
DN 800, PE,
D 255,62
S 254,25
Kontrollschacht KS5 (Gehweg),
DN 800, PE,
D 255,32
S 253,60
Kontrollschacht KS6 (Gehweg),
DN 800, PE,
D 255,05
S 253,05
Kontrollschacht KS7 (Gehweg),
DN 800, PE,
D 254,74
S 253,40
D-Stat. 2+000,00 m
D-Stat. 2+100,00 m
D-Stat. 2+161,26 m
0+000,00
0+025,000m
0+050,000m
0+075,000m
0+100,000m
0+110,000m
0+150,000m
0+200,000m
0+250,000m
Steinsatz aus Wasserbausteinen LMB 5/40 in 0,30 m Frostschutzschicht zur Böschungssicherung bis 254,5 m ü. HN, Fußsicherung mittels Herdwand, siehe Detail Znr. AP 11-15
Teilrückbau Stadtbeleuchtung im Baubereich
Planung_M80_Blatt3
Entwässerungsmulde mit Versickerungspunkten im Abstand von ca. 20 m, siehe Detail AP 11-01
Sicherung Fernmeldekabel während Baumaßnahme
gepl.Gehweg entlang der B 169 in Pflaster gem. AP 10-09, b = 1,5 m
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
OP 1
OP 2
OP 3
OP 4
OP 5
OP 6
OP 7
OP 8
OP 9
OP 10
OP 11
OP 12
OP 13
OP 14
OP 15
OP 16
OP 17
OP 18
OP 19
OP 20
OP